

Keron











FINE QUALITY PRODUCTS

Nitric Top Pro

REF	size
153070	6,5- 7/S
153071	7,5- 8/M
153072	8,5- 9/L
153073	9,5- 10/XL
153074	10,5- 11/XXL

EN ISO 374-5:2016 : Protection contre les bactéries et les champignons : test passé avec succès ; Protection contre les virus : test passé avec succès Dextérité : niveau 5
Avvertimento/évaluation des risques : a) Guants qui protègent contre les substances et les mé-langes dangereux pour la santé, ainsi que les agents biologiques nuisibles. Important : Nous recom-mandons de n'utiliser ces gants que dans des situations où seule une faible protection chimique est nécessaire. b) Lors du choix de l'équipement, l'utilisateur doit effectuer une analyse des risques basée sur l'usage prévu et déterminer si ces gants sont adéquats en fonction des normes d'essai du produit et des niveaux de protection obtenus. c) Les informations fournies ne correspondent pas à la durée de protection réelle sur le lieu d'utilisation à cause du fait que d'autres facteurs influencent les capacités du produit, tels que la température, l'abrasion et la dégradation, et à cause de la distinction entre les mélanges et les substances chimiques pures d). Les informations au sujet de la protection concernent la surface utilisée, c'est-à-dire « la paume » du gant. Il s'agit de la partie qui a été testée. e) Les gants doivent être inspectés en détail pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés (vérifier tout particulièrement les entailles et les trous) avant d'être utilisés. Si le gant est endommagé, ne l'utilisez pas. f) La résistance aux produits chimiques a été testée en laboratoire à partir d'échantillons collectés sur la paume du gant uniquement (sauf si le gant mesure 400 mm ou plus, auquel cas la partie recouvrant le poignet est également testée) et cette résistance n'est valable que pour les produits qui ont été testés. La résistance peut être différente si le produit chimique en question est mélangé à un ou plusieurs autres produits. g) Il est recommandé de vérifier que les gants sont appropriés pour l'usage prévu, car il est possible que les conditions sur le lieu d'utilisation soient différentes des conditions dans lesquelles les gants ont été testés au niveau de la température, de l'abrasion et de la dégradation h) Lors de leur utilisation, il est possible que les gants de protection soient moins résistants à des produits chimiques dangereux dû à des changements au niveau des propriétés physiques. Les mouvements, accrochages, frottements, dégradations, etc., causés par le mise en contact avec un produit chimique peuvent réduire le temps d'utilisation conseillé de manière significative. Pour les produits chimiques corrosifs, la dégradation peut être le facteur le plus important à considérer lors du choix de gants résistants aux produits chimiques. i) La durée maximale d'utilisation de ces gants dépend de l'activité exécutée et de la personne. j) EN 374-4:2013 Les niveaux de dégradation montrent les changements au niveau de la résistance des gants à la perforation après qu'ils ont été exposés à un certain produit chimique dangereux. k) La résistance à la pénétration a été testée en laboratoire et n'est valable que pour les produits qui ont été testés. l) Ce produit contient du copolymère butadiène-acrylonitrile carboxylé et des composés chimiques qui peuvent provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes. m) Le gant ne protège pas contre la perforation causée par des objets pointus, tels que des aiguilles pour injection.
Mise en place : Introduire la main avec précaution dans le gant en veillant à ne pas l'endommager.
Retrait : Saisir l'extérieur du gant au niveau du poignet ; Retirer le gant dans le sens opposé de la main, le tenir dans l'autre main gantée ; Glisser un doigt de la main dégantée sous le poignet du gant restant en veillant bien à ne pas toucher la surface souillée du gant ; Des informations supplémentaires seront fournies sur demande. Les gants peuvent être utilisés dans les domaines d'activité suivants : chimie, pétrochimie, automobile, aéronautique et maintenance d'installations".
Stockage : Les gants doivent être conservés dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière du soleil. Les procédures de stockage sont le facteur principal priis en compte lors de l'établissement de la durée de conservation du gant. Les gants doivent rester dans leur emballage, à l'abri de la lumière du soleil, de la lumière artificielle et de l'humidité, et doivent être conservés à des températures comprises entre 10 °C et 30 °C. Les contrôles de stabilité en temps réel pour la date d'expiration de ce produit après un processus de vieillissement accéléré préconisent une durée de 5 ans.

- DE Kategorie III - Chemische und biologische Risiken **- FR** Catégorie III - Risques chimiques et biologiques **- EN** Category III - Chemical and biological risks **- IT** Categoria III - Rischi chimici e biologici **- NL** Categoria III - Riesgos químicos y biológicos **- ES** Categoría III - Riesgos químicos e biológicos **- PT** Categoria III - Riscos químicos e biológicos **- SV** Kategori III - Kemiska och biologiska risker **- FI** Luokka III - Kemialliset ja biologist vaarat **- DA** Kategori III - Kemiske og biologiske risici **- NO** Kategori III - Kjemiske og biologiske risiko **- PL** Kategorie III - Chemiczka i biologiczne ryzyko **- HU** III. kategória - Kémiai és biológiai kockázatok **- SK** Kategória III - Chemická a biologická rizika **- CS** Kategorie III - Chemická a biologická rizika **- SL** Kategorija III - Kemična in biološka tveganja **- HR** Kategorija III - Kemijske i biološke opasnosti **- RU** Категория III - Химические и биологические риски **- RO** Categoria III - Kimia-sal ve biyolojik riskler **- TR** Kategorija III - Riskuri biologice și chimice

EN ISO 374-5:2016	EN ISO 374-5:2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

☞ Brugsanvisning Undersøkelshesandske

De nævnte handskedtyper opfylder kravene i forordning (EU) 2016/425, 2017/745, EN455/1-4, EN ISO 374-1-2016+A1:2018 og EN ISO 42003+A1:2009. Da handskerne er tilpasset specielle former], kan handskernees længde variere fra kravene i EN 42003+A1:2009.

Resultater af kemiske test:

40 % Natriumhydroxid (K): Niveau 6
25 % Ammoniumhydroxid (O): Niveau 1
37 % Formaldehyd (T): Niveau 6

Niveau	1	2	3	4	5	6
Gennemtrængningstid (min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

EN 374-4:2013 - Modstandsevne over for nedbrydning gennem kemikalier

40 % Natriumhydroxid (K): -10,1%
25 % Ammoniumhydroxid (O): 60,8%
37 % Formaldehyd (T): 45,4%

EN ISO 374-5:2016: Beskyttelse mod bakterier og svampe: Godkendt;
40 % Natriumhydroxid (K): Niveau 5
Advarselsrisikouvrdering: a) Handsker, der skal beskytte stoffer og blandinger, der er farlige for sundheden, og skadelige biologiske agenser. Vigtigt: Handskene anbefales til brug i situationer, hvor der kun er behov for handsker med lav kemisk bestandighed. b) Ved valg af udstyr skal brugen for- retage en risikovurdering baseret på den tilsigtede anvendelse og afgøre omgætheden på baggrund af prøvningsstandarderne for produktet og det opnåede beskyttelsesniveau. c) De anvinte informationer afspjeler ikke den faktiske beskyttelsesvarighed på arbejdspladsen på grund af andre indflydelses- faktorer som fx temperatur, siltage og nedbrydning og differentiering mellem blandinger og rene kemiske stoffer d) Information vedrørende beskyttelse henviser til arbejdsoverfladen, dvs. handskens håndflade, som er blevet testet. e) Handsker skal undersøges grundigt for skader (særligt for rifter og huller) for anvendelse. Undgå at bruge handskerne, hvis de er beskadiget. f) Den kemiske modstand er blevet vurderet under laboratoriebetingelser ud fra prøver taget udelukkende fra håndfladen (med undtagelse af tilfælde, hvor handsken er 400 mm eller derover - hvor manchetten også er blevet testet) og relaterer kun til det kemiske, der er blevet testet. Det kan være anderledes, hvis det an- vendte kemikalie anvendes i en blanding. g) Det anbefales at undersøge, om handskerne er egnet til det tiltenkte formål, da betingelserne på arbejdspladsen kan være forskellige fra typeafprøvningen afhængigt af temperatur, sild og nedbrydning. h) Ved anvendelse kan beskyttelseshandskens yde- mindste beskyttelse over for de farlige kemikalie på grund af ændringer i de kemiske egenskaber. Bevægelse, iturvinning, gnidning, nedbrydning forårsaget af kontakt med kemikalier osv. kan reducere den faktiske anvendelsestid betydeligt. Ved korrosive kemikalier kan nedbrydning være den vigtigste faktor ved valg af kemikaliereistente handsker. i) Den maksimale anvendelsestid afhænger af den aktivitet, personen udfører.

j) EN 374-4:2013 Opplýsingarniveauer indikerer handskens grad af modstandsevne over for kemika- lier. k) Gennemtrængningsmodstanden er blevet testet under laboratoriebetingelser og omfatter kun det testede prøveemne. l) Dette produkt indeholder nitril-butadien-gummi og kemiske forbindelser, som kan forårsage allergisk reaktioner hos enkelte personer. m) Handskerne yder ingen beskyttelse mod gennemtrængning af skarpe genstande, som fx injektionssprøjer.

Tage handsken an: • Tag fat i handskens yderside omkring området omkring håndleddet • Tag handsken mellem fingersiden og håndens hold den i den modsatte hånd • Kom en af din fingers under den resterende handsken kant ved håndleddet, og vær i den forbindelse forsigtig, så du ikke berører handskens forreste overflade

• Yderligere oplysninger kan fås, hvis der anmodes om dem. Handskerne kan bruges i den kemiske industri, petrokemiske industri, bilindustrien, flyindustrien og vedligeholdelse af driftsanlæg. **Opbevaring:** Skal opbevares på et tørt sted beskyttet mod sollys. Opbevaringsbetingelserne er afgørende for handskenes holdbarhed. Handsker skal opbevares i emballagen beskyttet mod direkte sollys. Handsker skal beskyttelse i et vægpapir, et stabiliseret i realtid for disse produkters udløbsdato efter en accelereret ældningsproces er angivet til 5 år.

Nivå	1	2	3	4	5	6
Durchbruchzeit (min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

EN 374-4:2013 - Motstand mod kemisk nedbrytning:

40 % Natriumhydroxid (K): -10,1%
25 % Salmiakispirit (O): 60,8%
37 % Formaldehyd (T): 45,4%

EN ISO 374-5:2016: Beskyttelse mod bakterier og sopp: Bestått;
Beskyttelse mot virus: Bestått smidighet: Nivå 5
Advarselsrisikouvrdering: a) Handsker som beskytter mot stoffer og blandinger som er helseka- delige og skadelige biologiske stoffer. Viktig: Hanskene anbefales kun brukt i situasjoner hvor det anses at det kun er behov for lav kemisk beskyttelse. b) Ved valg av utstyr bør brukeren utføre en risikovurdering basert på tiltent brukt, og vurdere utstyrets egnethet basert på produktets beskyttelses- grad i henhold til testing.

c) Opplysningene som oppgis gjenspeiler ikke beskyttelses faktiske varighet på en arbeidsplass, fordi andre faktorer som temperatur, siltasje og nedbrytning, samt forskjellen mellom blandinger og rene kemikalier, kan påvirke ytelsen d) Opplysningene om beskyttelse referer til arbeidsflaten, dvs. „håndflaten“ i hansen, og er den delen som er testet. e) Handskene må sjekkes grundig for skader (spesielt rifter og hull) for bruk. Ikke bruk handsker som er skadet. f) Den kemiske motstanden er vurderet i laboratorieforhold utelukkende på prøve fra håndflaten (unntatt handsker som er 400 mm eller mer - hvor også mankjetten testes) og gjelder kun for de kemika- liene som er testet. Motstanden kan variere hvis handsken er brukt i en blanding. g) Det anbefales å sjekke om handskene engner seg til den tiltente brukt, fordi forholdene på arbeidsplassen kan være annerledes enn ved typetesten når det gjelder temperatur, siltasje og nedbrytning h) Ved brukt kan beskyttelseshandskene g) lavere beskyttelse mot farlige kemikalier som følge av endringer i de fysiske egenskaper, siltasje, avslipping, gnissing og nedbrytning ved kontakt med kemikalier osv. kan redusere den faktiske bruktstendighet. Når det gjelder etsende kemikalier, kan nedbrytning være den aller viktigste faktoren ved valg av kemikaliebestandige handsker i) Maksimal bruktstid avhenger av aktiviteten som utføres av og av enkelte personer. j) EN 374-4:2013 Nedbrytningsnivåene angr endringen i hanskens stiktskyrte etter at handske har vært i kontakt med den aktuelle kemikalien. k) Gjennombrudsmodstanden er vurderet i laboratorieforhold og gjelder kun den prøven som er testet. l) Dette produktet inneholder nitrilbutadien-gummi og biandsingskemikalier som kan fremkalle allergiske reaksjoner hos enkelte personer. m) Handsken gir ingen beskyttelse mot gjennomstikking med skarpe genstander.

Å ta handskene: • Ta tak i utsiden av handsken på håndleddsområdet • Trekk handsken vekst fra hånden, hold den med den andre hånden med handsken på • Skyv en finger uten handske under håndleddet på den gjenværende handsken. Pass på at du ikke kommer bort i den forurenkede overflaten til handsken

• Ytterligere informasjon på forespørsel. Handskene kan brukes i kemisk industri, petrokjemisk industri, bilindustri, flyindustri og vedlikehold av anlegg. **Opbevaring:** Skal opbevares på et tørt sted beskyttet mot sollys. Opbevaringsprosedurene er avgjørende for handskenes holdbarhet. Handsker skal opbevares i emballasjen hvor de er beskyttet mot sollys, kunstlig lys, fuktighet, og skal opbevares ved temperaturer på mellom 10 °C og 30 °C. Stabilitetstester i samntid for å fastslå holdbarheten for dette produktet etter akselerende aldringspross oppgir en holdbarhet på 5 år.

• Ytterligere informasjon på forespørsel. Handskene kan brukes i kemisk industri, petrokjemisk industri, bilindustri, flyindustri og vedlikehold av anlegg. **Opbevaring:** Skal opbevares på et tørt sted beskyttet mot sollys. Opbevaringsprosedurene er avgjørende for handskenes holdbarhet. Handsker skal opbevares i emballasjen hvor de er beskyttet mot sollys, kunstlig lys, fuktighet, og skal opbevares ved temperaturer på mellom 10 °C og 30 °C. Stabilitetstester i samntid for å fastslå holdbarheten for dette produktet etter akselerende aldringspross oppgir en holdbarhet på 5 år.

Nivå	1	2	3	4	5	6
Durchbruchzeit (min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

EN 374-4:2013 — Odpornost na degradację w wyniku działania chemikaliów:

Wodorotlenek sodu 40 % (K): -10,1%
Woda amoniakalna 25 % (O): 60,8%
Formaldehyd 37 % (T): 45,4%

EN ISO 374-5:2016: Ochrona przed bakteriami i grzybami: spełnia;
Ochrona przed wirusami: spełnia; Zachowanie żręczności substancji: Poziom 5
Ostrzeżenie/ocena ryzyka: a) Rękawice chroniące przed substancjami i mieszaninami szkodliwymi dla zdrowia, a także szkodliwymi czynnikami biologicznymi. Ważne: Rękawice rekomenduje się do użytku wyłącznie w tych sytuacjach, w których jako niezbędną określono niską ochronę przed chemikaliami.

b) Wybieganie wyposażenie, użytkownik powinien przeprowadzić analizę ryzyka w oparciu o jego przeznaczenie i określić jego odporność na podstawie standardów testowych produktu i uzyskanych poziomów ochrony. c) Podane informacje nie odzwierciedlają faktycznego okresu trwania ochrony w miejscu pracy ze względu na inne czynniki wpływające na wyniki pracy, takie jak tempera- tura, ścieranie i degradacja, a także rozróżnienie na mieszaniny i czyste substancje chemiczne d) Infor- macje dotyczące ochrony odnoszą się do powierzchni roboczej, tj. „dłoni” rękawicy, poddanej testowi. e) Przed użytkowaniem rękawice powinny zostać dokładnie sprawdzone pod kątem uszkodzeń (włuszczenia nacięć i dziur). W przypadku zalegnięcia jakichkolwiek uszkodzeń należy unikać korys- tania z rękawic. f) Odporność chemikalii, która odnosi się wyłącznie do przetestowanej substancji chemicznej, oceniono w warunkach laboratoryjnych na podstawie próbek pobranych tylko z „dłoni” (z wyjątkiem przypadków, w których szerokość rękawicy wynosi co najmniej 400 mm – wtedy bada się także mankiety). Taką odporność może się różnić, jeśli substancja chemiczna użytku w mieszaninie. g) Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie do przeznaczonego użytku, ponieważ warunki i środowisko pracy mogą różnić się od tych, w których przeprowadzono test, np. pod względem temperatury, ścierania i degradacji. h) Rękawice ochronne mogą w trakcie użytkowania zapewnić niższą ochronę niż niebezpieczna substancja chemiczna z powodu zmian właściwości fizycznych. Ruchy, przewrania, przetarcia i degradacja spowodowane kontaktem z substancją chemiczną itd. mogą znacznie skrócić faktyczny czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliów degradacja może być najwęższym z uwzględnienia czynnikiem podczas wyboru rękawic odpornych chemicznie. j) Maksymalny czas noszenia zależy od wykonywanych robót i użytkownika. j) EN 374-4:2013 Poziomy degradacji wskazują zmianę w odporności rękawic na przekroczie po kontakcie z substancją chemiczną (wskazane nacięć i degradacji. h) Rękawice ochronne mogą w trakcie użytkowania zapewnić niższą ochronę niż niebezpieczna substancja chemiczna z powodu zmian właściwości fizycznych. Ruchy, przewrania, przetarcia i degradacja spowodowane kontaktem z substancją chemiczną itd. mogą znacznie skrócić faktyczny czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliów degradacja może być najwęższym z uwzględnienia czynnikiem podczas wyboru rękawic odpornych chemicznie. j) Maksymalny czas noszenia zależy od wykonywanych robót i użytkownika. j) EN 374-4:2013 Poziomy degradacji wskazują zmianę w odporności rękawic na przekroczie po kontakcie z substancją chemiczną (wskazane nacięć i degradacji. h) Rękawice ochronne mogą w trakcie użytkowania zapewnić niższą ochronę niż niebezpieczna substancja chemiczna z powodu zmian właściwości fizycznych. Ruchy, przewrania, przetarcia i degradacja spowodowane kontaktem z substancją chemiczną itd. mogą znacznie skrócić faktyczny czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliów degradacja może być najwęższym z uwzględnienia czynnikiem podczas wyboru rękawic odpornych chemicznie. j) Maksymalny czas noszenia zależy od wykonywanych robót i użytkownika. j) EN 374-4:2013 Poziomy degradacji wskazują zmianę w odporności rękawic na przekroczie po kontakcie z substancją chemiczną (wskazane nacięć i degradacji. h) Rękawice ochronne mogą w trakcie użytkowania zapewnić niższą ochronę niż niebezpieczna substancja chemiczna z powodu zmian właściwości fizycznych. Ruchy, przewrania, przetarcia i degradacja spowodowane kontaktem z substancją chemiczną itd. mogą znacznie skrócić faktyczny czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliów degradacja może być najwęższym z uwzględnienia czynnikiem podczas wyboru rękawic odpornych chemicznie. j) Maksymalny czas noszenia zależy od wykonywanych robót i użytkownika. j) EN 374-4:2013 Poziomy degradacji wskazują zmianę w odporności rękawic na przekroczie po kontakcie z substancją chemiczną (wskazane nacięć i degradacji. h) Rękawice ochronne mogą w trakcie użytkowania zapewnić niższą ochronę niż niebezpieczna substancja chemiczna z powodu zmian właściwości fizycznych. Ruchy, przewrania, przetarcia i degradacja spowodowane kontaktem z substancją chemiczną itd. mogą znacznie skrócić faktyczny czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliów degradacja może być najwęższym z uwzględnienia czynnikiem podczas wyboru rękawic odpornych chemicznie. j) Maksymalny czas noszenia zależy od wykonywanych robót i użytkownika. j) EN 374-4:2013 Poziomy degradacji wskazują zmianę w odporności rękawic na przekroczie po kontakcie z substancją chemiczną (wskazane nacięć i degradacji. h) Rękawice ochronne mogą w trakcie użytkowania zapewnić niższą ochronę niż niebezpieczna substancja chemiczna z powodu zmian właściwości fizycznych. Ruchy, przewrania, przetarcia i degradacja spowodowane kontaktem z substancją chemiczną itd. mogą znacznie skrócić faktyczny czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliów degradacja może być najwęższym z uwzględnienia czynnikiem podczas wyboru rękawic odpornych chemicznie. j) Maksymalny czas noszenia zależy od wykonywanych robót i użytkownika. j) EN 374-4:2013 Poziomy degradacji wskazują zmianę w odporności rękawic na przekroczie po kontakcie z substancją chemiczną (wskazane nacięć i degradacji. h) Rękawice ochronne mogą w trakcie użytkowania zapewnić niższą ochronę niż niebezpieczna substancja chemiczna z powodu zmian właściwości fizycznych. Ruchy, przewrania, przetarcia i degradacja spowodowane kontaktem z substancją chemiczną itd. mogą znacznie skrócić faktyczny czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliów degradacja może być najwęższym z uwzględnienia czynnikiem podczas wyboru rękawic odpornych chemicznie. j) Maksymalny czas noszenia zależy od wykonywanych robót i użytkownika. j) EN 374-4:2013 Poziomy degradacji wskazują zmianę w odporności rękawic na przekroczie po kontakcie z substancją chemiczną (wskazane nacięć i degradacji. h) Rękawice ochronne mogą w trakcie użytkowania zapewnić niższą ochronę niż niebezpieczna substancja chemiczna z powodu zmian właściwości fizycznych. Ruchy, przewrania, przetarcia i degradacja spowodowane kontaktem z substancją chemiczną itd. mogą znacznie skrócić faktyczny czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliów degradacja może być najwęższym z uwzględnienia czynnikiem podczas wyboru rękawic odpornych chemicznie. j) Maksymalny czas noszenia zależy od wykonywanych robót i użytkownika. j) EN 374-4:2013 Poziomy degradacji wskazują zmianę w odporności rękawic na przekroczie po kontakcie z substancją chemiczną (wskazane nacięć i degradacji. h) Rękawice ochronne mogą w trakcie użytkowania zapewnić niższą ochronę niż niebezpieczna substancja chemiczna z powodu zmian właściwości fizycznych. Ruchy, przewrania, przetarcia i degradacja spowodowane kontaktem z substancją chemiczną itd. mogą znacznie skrócić faktyczny czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliów degradacja może być najwęższym z uwzględnienia czynnikiem podczas wyboru rękawic odpornych chemicznie. j) Maksymalny czas noszenia zależy od wykonywanych robót i użytkownika. j) EN 374-4:2013 Poziomy degradacji wskazują zmianę w odporności rękawic na przekroczie po kontakcie z substancją chemiczną (wskazane nacięć i degradacji. h) Rękawice ochronne mogą w trakcie użytkowania zapewnić niższą ochronę niż niebezpieczna substancja chemiczna z powodu zmian właściwości fizycznych. Ruchy, przewrania, przetarcia i degradacja spowodowane kontaktem z substancją chemiczną itd. mogą znacznie skrócić faktyczny czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliów degradacja może być najwęższym z uwzględnienia czynnikiem podczas wyboru rękawic odpornych chemicznie. j) Maksymalny czas noszenia zależy od wykonywanych robót i użytkownika. j) EN 374-4:2013 Poziomy degradacji wskazują zmianę w odporności rękawic na przekroczie po kontakcie z substancją chemiczną (wskazane nacięć i degradacji. h) Rękawice ochronne mogą w trakcie użytkowania zapewnić niższą ochronę niż niebezpieczna substancja chemiczna z powodu zmian właściwości fizycznych. Ruchy, przewrania, przetarcia i degradacja spowodowane kontaktem z substancją chemiczną itd. mogą znacznie skrócić faktyczny czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliów degradacja może być najwęższym z uwzględnienia czynnikiem podczas wyboru rękawic odpornych chemicznie. j) Maksymalny czas noszenia zależy od wykonywanych robót i użytkownika. j) EN 374-4:2013 Poziomy degradacji wskazują zmianę w odporności rękawic na przekroczie po kontakcie z substancją chemiczną (wskazane nacięć i degradacji. h) Rękawice ochronne mogą w trakcie użytkowania zapewnić niższą ochronę niż niebezpieczna substancja chemiczna z powodu zmian właściwości fizycznych. Ruchy, przewrania, przetarcia i degradacja spowodowane kontaktem z substancją chemiczną itd. mogą znacznie skrócić faktyczny czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliów degradacja może być najwęższym z uwzględnienia czynnikiem podczas wyboru rękawic odpornych chemicznie. j) Maksymalny czas noszenia zależy od wykonywanych robót i użytkownika. j) EN 374-4:2013 Poziomy degradacji wskazują zmianę w odporności rękawic na przekroczie po kontakcie z substancją chemiczną (wskazane nacięć i degradacji. h) Rękawice ochronne mogą w trakcie użytkowania zapewnić niższą ochronę niż niebezpieczna substancja chemiczna z powodu zmian właściwości fizycznych. Ruchy, przewrania, przetarcia i degradacja spowodowane kontaktem z substancją chemiczną itd. mogą znacznie skrócić faktyczny czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliów degradacja może być najwęższym z uwzględnienia czynnikiem podczas wyboru rękawic odpornych chemicznie. j) Maksymalny czas noszenia zależy od wykonywanych robót i użytkownika. j) EN 374-4:2013 Poziomy degradacji wskazują zmianę w odporności rękawic na przekroczie po kontakcie z substancją chemiczną (wskazane nacięć i degradacji. h) Rękawice ochronne mogą w trakcie użytkowania zapewnić niższą ochronę niż niebezpieczna substancja chemiczna z powodu zmian właściwości fizycznych. Ruchy, przewrania, przetarcia i degradacja spowodowane kontaktem z substancją chemiczną itd. mogą znacznie skrócić faktyczny czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliów degradacja może być najwęższym z uwzględnienia czynnikiem podczas wyboru rękawic odpornych chemicznie. j) Maksymalny czas noszenia zależy od wykonywanych robót i użytkownika. j) EN 374-4:2013 Poziomy degradacji wskazują zmianę w odporności rękawic na przekroczie po kontakcie z substancją chemiczną (wskazane nacięć i degradacji. h) Rękawice ochronne mogą w trakcie użytkowania zapewnić niższą ochronę niż niebezpieczna substancja chemiczna z powodu zmian właściwości fizycznych. Ruchy, przewrania, przetarcia i degradacja spowodowane kontaktem z substancją chemiczną itd. mogą znacznie skrócić faktyczny czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliów degradacja może być najwęższym z uwzględnienia czynnikiem podczas wyboru rękawic odpornych chemicznie. j) Maksymalny czas noszenia zależy od wykonywanych robót i użytkownika. j) EN 374-4:2013 Poziomy degradacji wskazują zmianę w odporności rękawic na przekroczie po kontakcie z substancją chemiczną (wskazane nacięć i degradacji. h) Rękawice ochronne mogą w trakcie użytkowania zapewnić niższą ochronę niż niebezpieczna substancja chemiczna z powodu zmian właściwości fizycznych. Ruchy, przewrania, przetarcia i degradacja spowodowane kontaktem z substancją chemiczną itd. mogą znacznie skrócić faktyczny czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliów degradacja może być najwęższym z uwzględnienia czynnikiem podczas wyboru rękawic odpornych chemicznie. j) Maksymalny czas noszenia zależy od wykonywanych robót i użytkownika. j) EN 374-4:2013 Poziomy degradacji wskazują zmianę w odporności rękawic na przekroczie po kontakcie z substancją chemiczną (wskazane nacięć i degradacji. h) Rękawice ochronne mogą w trakcie użytkowania zapewnić niższą ochronę niż niebezpieczna substancja chemiczna z powodu zmian właściwości fizycznych. Ruchy, przewrania, przetarcia i degradacja spowodowane kontaktem z substancją chemiczną itd. mogą znacznie skrócić faktyczny czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliów degradacja może być najwęższym z uwzględnienia czynnikiem podczas wyboru rękawic odpornych chemicznie. j) Maksymalny czas noszenia zależy od wykonywanych robót i użytkownika. j) EN 374-4:2013 Poziomy degradacji wskazują zmianę w odporności rękawic na przekroczie po kontakcie z substancją chemiczną (wskazane nacięć i degradacji. h) Rękawice ochronne mogą w trakcie użytkowania zapewnić niższą ochronę niż niebezpieczna substancja chemiczna z powodu zmian właściwości fizycznych. Ruchy, przewrania, przetarcia i degradacja spowodowane kontaktem z substancją chemiczną itd. mogą znacznie skrócić faktyczny czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliów degradacja może być najwęższym z uwzględnienia czynnikiem podczas wyboru rękawic odpornych chemicznie. j) Maksymalny czas noszenia zależy od wykonywanych robót i użytkownika. j) EN 374-4:2013 Poziomy degradacji wskazują zmianę w odporności rękawic na przekroczie po kontakcie z substancją chemiczną (wskazane nacięć i degradacji. h) Rękawice ochronne mogą w trakcie użytkowania zapewnić niższą ochronę niż niebezpieczna substancja chemiczna z powodu zmian właściwości fizycznych. Ruchy, przewrania, przetarcia i degradacja spowodowane kontaktem z substancją chemiczną itd. mogą znacznie skrócić faktyczny czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliów degradacja może być najwęższym z uwzględnienia czynnikiem podczas wyboru rękawic odpornych chemicznie. j) Maksymalny czas noszenia zależy od wykonywanych robót i użytkownika. j) EN 374-4:2013 Poziomy degradacji wskazują zmianę w odporności rękawic na przekroczie po kontakcie z substancją chemiczną (wskazane nacięć i degradacji. h) Rękawice ochronne mogą w trakcie użytkowania zapewnić niższą ochronę niż niebezpieczna substancja chemiczna z powodu zmian właściwości fizycznych. Ruchy, przewrania, przetarcia i degradacja spowodowane kontaktem z substancją chemiczną itd. mogą znacznie skrócić faktyczny czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliów degradacja może być najwęższym z uwzględnienia czynnikiem podczas wyboru rękawic odpornych chemicznie. j) Maksymalny czas noszenia zależy od wykonywanych robót i użytkownika. j) EN 374-4:2013 Poziomy degradacji wskazują zmianę w odporności rękawic na przekroczie po kontakcie z substancją chemiczną (wskazane nacięć i degradacji. h) Rękawice ochronne mogą w trakcie użytkowania zapewnić niższą ochronę niż niebezpieczna substancja chemiczna z powodu zmian właściwości fizycznych. Ruchy, przewrania, przetarcia i degradacja spowodowane kontaktem z substancją chemiczną itd. mogą znacznie skrócić faktyczny czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliów degradacja może być najwęższym z uwzględnienia czynnikiem podczas wyboru rękawic odpornych chemicznie. j) Maksymalny czas noszenia zależy od wykonywanych robót i użytkownika. j) EN 374-4:2013 Poziomy degradacji wskazują zmianę w odporności rękawic na przekroczie po kontakcie z substancją chemiczną (wskazane nacięć i degradacji. h) Rękawice ochronne mogą w trakcie użytkowania zapewnić niższą ochronę niż niebezpieczna substancja chemiczna z powodu zmian właściwości fizycznych. Ruchy, przewrania, przetarcia i degradacja spowodowane kontaktem z substancją chemiczną itd. mogą znacznie skrócić faktyczny czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliów degradacja może być najwęższym z uwzględnienia czynnikiem podczas wyboru rękawic odpornych chemicznie. j) Maksymalny czas noszenia zależy od wykonywanych robót i użytkownika. j) EN 374-4:2013 Poziomy degradacji wskazują zmianę w odporności rękawic na przekroczie po kontakcie z substancją chemiczną (wskazane nacięć i degradacji. h) Rękawice ochronne mogą w trakcie użytkowania zapewnić niższą ochronę niż niebezpieczna substancja chemiczna z powodu zmian właściwości fizycznych. Ruchy, przewrania, przetarcia i degradacja spowodowane kontaktem z substancją chemiczną itd. mogą znacznie skrócić faktyczny czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliów degradacja może być najwęższym z uwzględnienia czynnikiem podczas wyboru rękawic odpornych chemicznie. j) Maksymalny czas noszenia zależy od wykonywanych robót i użytkownika. j) EN 374-4:2013 Poziomy degradacji wskazują zmianę w odporności rękawic na przekroczie po kontakcie z substancją chemiczną (wskazane nacięć i degradacji. h) Rękawice ochronne mogą w trakcie użytkowania zapewnić niższą ochronę niż niebezpieczna substancja chemiczna z powodu zmian właściwości fizycznych. Ruchy, przewrania, przetarcia i degradacja spowodowane kontaktem z substancją chemiczną itd. mogą znacznie skrócić faktyczny czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliów degradacja może być najwęższym z uwzględnienia czynnikiem podczas wyboru rękawic odpornych chemicznie. j) Maksymalny czas noszenia zależy od wykonywanych robót i użytkownika. j) EN 374-4:2013 Poziomy degradacji wskazują zmianę w odporności rękawic na przekroczie po kontakcie z substancją chemiczną (wskazane nacięć i degradacji. h) Rękawice ochronne mogą w trakcie użytkowania zapewnić niższą ochronę niż niebezpieczna substancja chemiczna z powodu zmian właściwości fizycznych. Ruchy, przewrania, przetarcia i degradacja spowodowane kontaktem z substancją chemiczną itd. mogą znacznie skrócić faktyczny czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliów degradacja może być najwęższym z uwzględnienia czynnikiem podczas wyboru rękawic odpornych chemicznie. j) Maksymalny czas noszenia zależy od wykonywanych robót i użytkownika. j) EN 374-4:2013 Poziomy degradacji wskazują zmianę w odporności rękawic na przekroczie po kontakcie z substancją chemiczną (wskazane nacięć i degradacji. h) Rękawice ochronne mogą w trakcie użytkowania zapewnić niższą ochronę niż niebezpieczna substancja chemiczna z powodu zmian właściwości fizycznych. Ruchy, przewrania, przetarcia i degradacja spowodowane kontaktem z substancją chemiczną itd. mogą znacznie skrócić faktyczny czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliów degradacja może być najwęższym z uwzględnienia czynnikiem podczas wyboru rękawic odpornych chemicznie. j) Maksymalny czas noszenia zależy od wykonywanych robót i użytkownika. j) EN 374-4:2013 Poziomy degradacji wskazują zmianę w odporności rękawic na przekroczie po kontakcie z substancją chemiczną (wskazane nacięć i degradacji. h) Rękawice ochronne mogą w trakcie użytkowania zapewnić niższą ochronę niż niebezpieczna substancja chemiczna z powodu zmian właściwości fizycznych. Ruchy, przewrania, przetarcia i degradacja spowodowane kontaktem z substancją chemiczną itd. mogą znacznie skrócić faktyczny czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliów degradacja może być najwęższym z uwzględnienia czynnikiem podczas wyboru rękawic odpornych chemicznie. j) Maksymalny czas noszenia zależy od wykonywanych robót i użytkownika. j) EN 374-4:2013 Poziomy degradacji wskazują zmianę w odporności rękawic na przekroczie po kontakcie z substancją chemiczną (wskazane nacięć i degradacji. h) Rękawice ochronne mogą w trakcie użytkowania zapewnić niższą ochronę niż niebezpieczna substancja chemiczna z powodu zmian właściwości fizycznych. Ruchy, przewrania, przetarcia i degradacja spowodowane kontaktem z substancją chemiczną itd. mogą znacznie skrócić faktyczny czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliów degradacja może być najwęższym z uwzględnienia czynnikiem podczas wyboru rękawic odpornych chemicznie. j) Maksymalny czas noszenia zależy od wykonywanych robót i użytkownika. j) EN 374-4:2013 Poziomy degradacji wskazują zmianę w odporności rękawic na przekroczie po kontakcie z substancją chemiczną (wskazane nacięć i degradacji. h) Rękawice ochronne mogą w trakcie użytkowania zapewnić niższą ochronę niż niebezpieczna substancja chemiczna z powodu zmian właściwości fizycznych. Ruchy, przewrania, przetarcia i degradacja spowodowane kontaktem z substancją chemiczną itd. mogą znacznie skrócić faktyczny czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliów degradacja może być najwęższym z uwzględnienia czynnikiem podczas wyboru rękawic odpornych chemicznie. j) Maksymalny czas noszenia zależy od wykonywanych robót i użytkownika. j) EN 374-4:2013 Poziomy degradacji wskazują zmianę w odporności rękawic na przekroczie po kontakcie z substancją chemiczną (wskazane nacięć i degradacji. h) Rękawice ochronne mogą w trakcie użytkowania zapewnić niższą ochronę niż niebezpieczna substancja chemiczna z powodu zmian właściwości fizycznych. Ruchy, przewrania, przetarcia i degradacja spowodowane kontaktem z substancją chemiczną itd. mogą znacznie skrócić faktyczny czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliów degradacja może być najwęższym z uwzględnienia czynnikiem podczas wyboru rękawic odpornych chemicznie. j) Maksymalny czas noszenia zależy od wykonywanych robót i użytkownika. j) EN 374-4:2013 Poziomy degradacji wskazują zmianę w odporności rękawic na przekroczie po kontakcie z substancją chemiczną (wskazane nacięć i degradacji. h) Rękawice ochronne mogą w trakcie użytkowania zapewnić niższą ochronę niż niebezpieczna substancja chemiczna z powodu zmian właściwości fizycznych. Ruchy, przewrania, przetarcia i degradacja spowodowane kontaktem z substancją chemiczną itd. mogą znacznie skrócić faktyczny czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliów degradacja może być najwęższym z uwzględnienia czynnikiem podczas wyboru rękawic odpornych chemicznie. j) Maksymalny czas noszenia zależy od wykonywanych robót i użytkownika. j) EN 374-4:2013 Poziomy degradacji wskazują zmianę w odporności rękawic na przekroczie po kontakcie z substancją chemiczną (wskazane nacięć i degradacji. h) Rękawice ochronne mogą w trakcie użytkowania zapewnić niższą ochronę niż niebezpieczna substancja chemiczna z powodu zmian właściwości fizycznych. Ruchy, przewrania, przetarcia i degradacja spowodowane kontaktem z substancją chemiczną itd. mogą znacznie skrócić faktyczny czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliów degradacja może być najwęższym z uwzględnienia czynnikiem podczas wyboru rękawic odpornych chemicznie. j) Maksymalny czas noszenia zależy od wykonywanych robót i użytkownika. j) EN 374-4:2013 Poziomy degradacji wskazują zmianę w odporności rękawic na przekroczie po kontakcie z substancją chemiczną (wskazane nacięć i degradacji. h) Rękawice ochronne mogą w trakcie użytkowania zapewnić niższą ochronę niż niebezpieczna substancja chemiczna z powodu zmian właściwości fizycznych. Ruchy, przewrania, przetarcia i degradacja spowodowane kontaktem z substancją chemiczną itd. mogą znacznie skrócić faktyczny czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliów degradacja może być najwęższym z uwzględnienia czynnikiem podczas wyboru rękawic odpornych chemicznie. j) Maksymalny czas noszenia zależy od wykonywanych robót i użytkownika. j) EN 374-4:2013 Poziomy degradacji wskazują zmianę w odporności rękawic na przekroczie po kontakcie z substancją chemiczną (wskazane nacięć i degradacji. h) Rękawice ochronne mogą w trakcie użytkowania zapewnić niższą ochronę niż niebezpieczna substancja chemiczna z powodu zmian właściwości fizycznych. Ruchy, przewrania, przetarcia i degradacja spowodowane kontaktem z substancją chemiczną itd. mogą znacznie skrócić faktyczny czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliów degradacja może być najwęższym z uwzględnienia czynnikiem podczas wyboru rękawic odpornych chemicznie. j) Maksymalny czas noszenia zależy od wykonywanych robót i użytkownika. j) EN 374-4:2013 Poziomy degradacji wskazują zmianę w odporności rękawic na przekroczie po kontakcie z substancją chemiczną (wskazane nacięć i degradacji. h) Rękawice ochronne mogą w trakcie użytkowania zapewnić niższą ochronę niż niebezpieczna substancja chemiczna z powodu zmian właściwości fizycznych. Ruchy, przewrania, przetarcia i degradacja spowodowane kontaktem z substancją chemiczną itd. mogą znacznie skrócić faktyczny czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliów degradacja może być najwęższym z uwzględnienia czynnikiem podczas wyboru rękawic odpornych chemicznie. j) Maksymalny czas noszenia zależy od wykonywanych robót i użytkownika. j) EN 374-4:2013 Poziomy degradacji wskazują zmianę w odporności rękawic na przekroczie po kontakcie z substancją chemiczną (wskazane nacięć i degradacji. h) Rękawice ochronne mogą w trakcie użytkowania zapewnić niższą ochronę niż niebezpieczna substancja chemiczna z powodu zmian właściwości fizycznych. Ruchy, przewrania, przetarcia i degradacja spowodowane kontaktem z substancją chemiczną itd. mogą znacznie skrócić faktyczny czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliów degradacja może być najwęższym z uwzględnienia czynnikiem podczas wyboru rękawic odpornych chemicznie. j) Maksymalny czas noszenia zależy od wykonywanych robót i użytkownika. j) EN 374-4:2013 Poziomy degradacji wskazują zmianę w odporności rękawic na przekroczie po kontakcie z substancją chemiczną (wskazane nacięć i degradacji. h) Rękawice ochronne mogą w trakcie użytkowania zapewnić niższą ochronę niż niebezpieczna substancja chemiczna z powodu zmian właściwości fizycznych. Ruchy, przewrania, przetarcia i degradacja spowodowane kontaktem z substancją chemiczną itd. mogą znacznie skrócić faktyczny czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliów degradacja może być najwęższym z uwzględnienia czynnikiem podczas wyboru rękawic odpornych chemicznie. j) Maksymalny czas noszenia zależy od wykonywanych robót i użytkownika. j) EN 374-4:2013 Poziomy degradacji wskazują zmianę w odporności rękawic na przekroczie po kontakcie z substancją chemiczną (wskazane nacięć i degradacji. h) Rękawice ochronne mogą w trakcie użytkowania zapewnić niższą ochronę niż niebezpieczna substancja chemiczna z powodu zmian właściwości fizycznych. Ruchy, przewrania, przetarcia i degradacja spowodowane kontaktem z substancją chemiczną itd. mogą znacznie skrócić faktyczny czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliów degradacja może być najwęższym z uwzględnienia czynnikiem podczas wyboru rękawic odpornych chemicznie. j) Maksymalny czas noszenia zależy od wykonywanych robót i użytkownika. j) EN 374-4:2013 Poziomy degradacji wskazują zmianę w odporności rękawic na przekroczie po kontakcie z substancją chemiczną (wskazane nacięć i degradacji. h) Rękawice ochronne mogą w trakcie użytkowania zapewnić niższą ochronę niż niebezpieczna substancja chemiczna z powodu zmian właściwości fizycznych. Ruchy, przewrania, przetarcia i degradacja spowodowane kontaktem z substancją chemiczną itd. mogą znacznie skrócić faktyczny czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliów degradacja może być najwęższym z uwzględnienia czynnikiem podczas wyboru rękawic odpornych chemicznie. j) Maksymalny czas noszenia zależy od wykonywanych robót i użytkownika. j) EN 374-4:2013 Poziomy degradacji wskazują zmianę w odporności rękawic na przekroczie po kontakcie z substancją chemiczną (wskazane nacięć i degradacji. h) Rękawice ochronne mogą w trakcie użytkowania zapewnić niższą ochronę niż niebezpieczna substancja chemiczna z powodu zmian właściwości fizycznych. Ruchy, przewrania, przetarcia i degradacja spowodowane kontaktem z substancją chemiczną itd. mogą znacznie skrócić faktyczny czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliów degradacja może być najwęższym z uwzględnienia czynnikiem podczas wyboru rękawic odpornych chemicznie. j) Maksymalny czas noszenia zależy od wykonywanych robót i użytkownika. j) EN 374-4:2013 Poziomy degradacji wskazują zmianę w odporności rękawic na przekroczie po kontakcie z substancją chemiczną (wskazane nacięć i degradacji. h) Rękawice ochronne mogą w trakcie użytkowania zapewnić niższą ochronę niż niebezpieczna substancja chemiczna z powodu zmian właściwości fizycznych. Ruchy, przewrania, przetarcia i degradacja spowodowane kontaktem z substancją chemiczną itd. mogą znacznie skrócić faktyczny czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliów degradacja może być najwęższym z uwzględnienia czynnikiem podczas wyboru rękawic odpornych chemicznie. j) Maksymalny czas noszenia zależy od wykonywanych robót i użytkownika. j) EN 374-4:2013 Poziomy degradacji wskazują zmianę w odporności rękawic na przekroczie po kontakcie z substancją chemiczną (wskazane nacięć i degradacji. h) Rękawice ochronne mogą w trakcie użytkowania zapewnić niższą ochronę niż niebezpieczna substancja chemiczna z powodu zmian właściwości fizycznych. Ruchy, przewrania, przetarcia i degradacja spowodowane kontaktem z substancją chemiczną itd. mogą znacznie skrócić faktyczny czas użytkowania. W przypadku żrących chemikaliów degradacja może być najwęższym z uwzględnienia czynnikiem podczas wyboru rękawic odpornych chemicznie. j) Maksymalny czas noszenia zależy od wykonywanych robót i użytkownika. j) EN 374-4:201

